

**A terméktípus egyedi azonosító kódja:** GreenTex-300  
**Felhasználás célja(i):** Védő és elválasztó geotextil  
**Forgalmazó:** Green Tech Concept Kft.  
 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.

**A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Teljesítményjellemzők	Egység	Vizsgálati eredmények		Szabvány
		Normál érték	Tolerancia	
Szakítószilárdság hossz-irányban	kN/m	2,5	-0,4	EN ISO 10319
Szakítószilárdság keresztirányban	kN/m	2,7	-0,4	EN ISO 10319
Nyúlás legnagyobb erőnél (hosszirányban)	%	50	(+)/(-)15	EN ISO 10319
Nyúlás legnagyobb erőnél (keresztirányban)	%	60	(+)/(-)18	EN ISO 10319
Statikus átszakadási ellenállás (CBR)	kN	0,50	-0,15	EN ISO 12236
Dinamikus átszakadási ellenállás (CBR)	mm	40	8	EN ISO 13433
Piramidális átszakadási ellenállás (CBR)	N	250	-50	EN 14574
Síkra merőleges áteresztő képesség	mm/s	60	-18	EN ISO 11058
Jellemző nyílásméret	µm	55	(+)/(-)17	EN ISO 12956
Időjárással szembeni ellenállás	A beépítés után 1 nappal el kell takarni.			
Élettartam	A becsült tartóssága minimálisan 5 év természetes talajokban, ahol a pH érték 4 és 9 között van, és a talaj hőmérséklete <25 C.			
Veszélyességi tényező	Kevesebb, mint a nemzeti jogszabályok az EU tagállamaiban megállapították			

A változás jogát értesítés nélkül bármikor fenntartjuk

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Dezsényi Péter, műszaki igazgató

Csomád, 2024. 05. 07.



.....  
aláírás

A teljesítménynyilatkozatok letölthetők weboldalunkról.



greentech

