

FELHASZNÁLÁS

- speciálisan extenzív zöldtetőkhöz lett kialakítva a keverék összetétele
- FLL Zöldtetők irányelve szerint
- kiegyensúlyozott és hosszú élettartamú szukkulens vegetáció alapja
- vízáteresztő-képessége laboratóriumi tesztek által igazolt

JELLEMZŐK

- már 8 cm-es terítésnél is biztosítja a megfelelő rétegvastagságot a vegetációnak
- ásványi anyag örleményből készül, könnyített közeg
- alacsony szervesanyagtartalommal, nehezen gyomosodik
- stabilan tartja a szerkezetét, évek alatt nem tömörödik jelentősen
- jó hő- és vízháztartást biztosít
- jó vízáteresztő képességű
- szállítása ömlesztve vagy BigBag zsákban



MŰSZAKI KIÍRÁS

RoofTech Extenzív ásványi jellegű ültetőközeg extenzív zöldtetőkhöz
Ásványi zúzalékból készült könnyített ültetőközeg keverék az FLL Zöldtetők irányelve szerint, alacsony szervesanyagtartalommal rendelkezik, extenzív zöldtetőkhöz szukkulens növények számára. Térfogatsúly maximális vízkapacitásnál: <math><1200-1300 \text{ kg/m}^3</math>. Szállítás: ömlesztve.

RoofTech Extenzív BigBag ásványi jellegű ültetőközeg extenzív zöldtetőkhöz
Ásványi zúzalékból készült könnyített ültetőközeg keverék az FLL Zöldtetők irányelve szerint, alacsony szervesanyagtartalommal rendelkezik, extenzív zöldtetőkhöz szukkulens növények számára. Térfogatsúly maximális vízkapacitásnál: <math><1200-1300 \text{ kg/m}^3</math>. Szállítás: Big-bag zsákban



greentech

