

A terméktípus egyedi azonosító kódja:	RoofDrain-40
Felhasználás célja(i):	Esővízmeztartó- és lefolyásslassító lemez intenzív zöldtetőkhöz
Gyártó:	Green Tech Concept Kft. 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.
Az AVCP-rendszer(ek):	2+
Szabvány / Irányelv:	EN 13252:2016
Tanúsító szerv:	SKZ Testing GmbH, 1213

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

		Teljesítmény	Tűrés	Szabvány
Nyomószilárdság üresen	kN/m ²	328	±65,6	EN ISO 25619-2
Nyomószilárdság feltöltve 8% összenyomódásnál	kN/m ²	384	±38,4	EN ISO 25619-2
Szakítószilárdság	kN/m	NPD	NPD	EN ISO 10319
Vízáramlási kapacitás* 20kPa MD rigid/rigid i=0,01	l/ms	1,33	±0,13	EN ISO 12958-1
Vízáramlási kapacitás* 20kPa rigid/rigid MD i=0,02	l/ms	2,04	±0,20	EN ISO 12958-1
Vízáramlási kapacitás* 20kPa rigid/rigid MD i=0,05	l/ms	2,93	±0,29	EN ISO 12958-1
Tartósság	Be kell temetni a telepítést követő 1 napon belül. Várható tartósság legalább 5 év, természetes talajokban, amelyek esetén $4 \leq \text{pH} \leq 9$ és a talajhőmérséklet 25 °C alatti.			EN 13252 B. melléklet

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Göd, 2026.01.08.

