

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

RoofDrain-60

Felhasználás célja(i):

Esővízmeztartó- és felületszivárgó lemez  
intenzív zöldtetőkhöz

Gyártó:

Green Tech Concept Kft.  
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.

Tanúsító szerv:

SKZ Testing GmbH, 1213

Az AVCP rendszer:

2+

Szabvány / Irányelv:

EN 13252:2016

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

		<b>Teljesítmény</b>	<b>Tűrés</b>	<b>Szabvány</b>
Nyomószilárdság üresen	kN/m <sup>2</sup>	186	±37	EN ISO 25619-2
Nyomószilárdság feltöltve 8% összenyomódásnál	kN/m <sup>2</sup>	321	±32	EN ISO 25619-2
Szakítószilárdság	kN/m	NPD	NPD	EN ISO 10319
Vízáramlási kapacitás* 20kPa MD rigid/rigid i=0,01	l/ms	1,91	±0,19	EN ISO 12958-1
Vízáramlási kapacitás* 20kPa rigid/rigid MD i=0,02	l/ms	2,19	±0,21	EN ISO 12958-1
Vízáramlási kapacitás* 20kPa rigid/rigid MD i=0,05	l/ms	2,83	±0,28	EN ISO 12958-1
Tartósság	Be kell temetni a telepítést követő 1 napon belül. Várható tartósság legalább 5 év, természetes talajokban, amelyek esetén 4≤pH≤9 és a talajhőmérséklet 25 °C alatti.			EN 13252 B. melléklet

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Göd, 2026.01.08.

