

A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>RoofTex-110</b>
Felhasználás célja(i):	<b>Szűrő- és elválasztó geotextil</b>
Gyártó:	<b>Green Tech Concept Kft. 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.</b>
Az AVCP-rendszer(ek):	<b>2+</b>
Szabvány / Irányelv:	<b>EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13265:2016</b>
Tanúsító szerv:	<b>Istituto Giordano, 0407</b>

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Teljesítményjellemzők	Egység	Teljesítmény	Tűrés	Szabvány
Szakítószilárdság MD	kN/m	8,0	- 1,04	EN ISO 10319
Szakítószilárdság CMD	kN/m	8,0	- 1,04	EN ISO 10319
Nyúlás a legnagyobb erőnél MD	%	45	± 10,35	EN ISO 10319
Nyúlás a legnagyobb erőnél CMD	%	55	± 12,65	EN ISO 10319
Statikus átszakítással szembeni ellenállás (CBR)	kN	1,3	- 0,13	EN ISO 12236
Dinamikus ellenállás (kúpejtés)	mm	30	+ 7,5	EN ISO 13433
Gúlaátütési ellenállás	N	160	- 32	EN 14574
Jellemző nyílásméret O90	µm	90	± 27	EN ISO 12956
Síkra merőleges vízáteresztő képesség VI <sub>H50</sub>	l/s·m <sup>2</sup>	100	- 30	EN ISO 11058
Mikrobiológiai tartósság	%	100		EN 12225
Oxidációval szembeni ellenállás	%	>90		EN ISO 13438
Vegyí anyagokkal szembeni ellenállás	%	>90		EN 12225

Be kell temetni a telepítést követő 1 hónapon belül. Várható tartósság legalább 100 év, természetes talajokban, amelyek esetén 4<pH<9 és a talajhőmérséklet 25 °C alatti.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Göd, 2024.03.07.



**greentech**

