

Száma: GTDrain_LowC-60_B_01

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

RoofDrain LowC-60

Felhasználás célja(i):

**Drénlemez (PS) vízvezető
rendszerekben (D)**

Gyártó:

**GreenTech Concept Kft.
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.**

Gyártóhely azonosítója:

GT1

Az AVCP-rendszer(ek):

2+

Szabvány / Irányelv:

EN 13252:2016

Tanúsító szerv:

SKZ Testing GmbH, 1213

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

		Teljesítmény	Tűrés	Szabvány
Nyomószilárdság üresen	kN/m ²	106	±21,2	EN ISO 25619-2
Nyomószilárdság feltöltve 8% összenyomódásnál	kN/m ²	184	±18,4	EN ISO 25619-2
Szakítószilárdság	kN/m	NPD	NPD	EN ISO 10319
Vízáramlási kapacitás* 20kPa MD rigid/rigid i=0,01	l/ms	2,51	±0,25	EN ISO 12958-1
Vízáramlási kapacitás* 20kPa rigid/rigid MD i=0,02	l/ms	3,15	±0,31	EN ISO 12958-1
Vízáramlási kapacitás* 20kPa rigid/rigid MD i=0,05	l/ms	4,38	±0,43	EN ISO 12958-1
Tartósság	Be kell temetni a telepítést követő 1 napon belül. Várható tartósság legalább 5 év, természetes talajokban, amelyek esetén 4≤pH≤9 és a talajhőmérséklet 25 °C alatti.			EN 13252 B. melléklet

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Göd, 2026.01.08.



greentech

2132 Göd, Pesti út 131. • www.greenroof.hu • hello@greenroof.hu