

A terméktípus egyedi azonosító kódja:	RoofDrain-40
Felhasználás célja(i):	esővízmeztartó- és lefolyáslassító lemez Intenzív zöldtetőkhöz
Gyártó:	Green Tech Concept Kft. 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.
Az AVCP-rendszer(ek):	2+
Szabvány / Irányelv:	EN 13252:2016
Tanúsító szerv:	SKZ Testing GmbH, 1213

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Teljesítményjellemzők	Egység	Teljesítmény	Tűrés	Szabvány
Víztároló kapacitás	l/m ²	23,3	±0,8	
Feltöltési kapacitás	l/m ²	23,3	±0,8	
Víztároló kapacitás - (MD / CMD)* - 2%	l/m ²	17,8 / 19,6	±0,8	
Víztároló kapacitás - (MD / CMD)* - 5%	l/m ²	12,1 / 15	±0,8	
Víztároló kapacitás - (MD / CMD)* - 10%	l/m ²	9,4 / 10,1	±0,8	
Nyomószilárdság üresen	kN/m ²	328	±20%	EN ISO 25619-2
Nyomószilárdság feltöltve 2 mm-es összenyomódásnál	kN/m ²	384	±10%	EN ISO 25619-2
Nyomószilárdság 10%-os összenyomódásnál, 20 mm vastag zúzott kő réteggel túltöltéssel***	kN/m ²	ca. 600	±10%	EN ISO 25619-2
Vízvezetési kapacitás i=0,01**	l/m*s	1,33	±10%	EN ISO 12958
Vízvezetési kapacitás i=0,02**	l/m*s	2,04	±10%	EN ISO 12958
Vízvezetési kapacitás i=0,05**	l/m*s	2,93	±10%	EN ISO 12958
Tartósság	Be kell temetni a telepítést követő 1 napon belül. Várható tartósság legalább 5 év, természetes talajokban, amelyek esetén 4<pH<9 és a talajhőmérséklet 25 °C alatti.			EN 13252 B. melléklet

*vízelvezetés a tábla alatt

QSD Műszaki Adatlap alapján TDS_QSDrain_40_Verde_A_HU_220740

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Göd, 2024.06.19.



greentech

