

A terméktípus egyedi azonosító kódja:	<b>RoofTex-500</b>
Felhasználás célja(i):	<b>Védő- és elválasztó geotextil</b>
Gyár tó:	<b>Green Tech Concept Kft. 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.</b>
Az AVCP-rendszer(ek):	<b>2+</b>
Szabvány / Irányelv:	<b>EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13265:2016</b>
Tanúsító szerv:	<b>Istituto Giordano, 0407</b>

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Teljesítményjellemzők	Egység	Teljesítmény	Tűrés	Szabvány
Szakítószilárdság MD	kN/m	18,0	- 5,4 -	EN ISO 10319
Szakítószilárdság CMD	kN/m	18,0	5,4 ±	EN ISO 10319
Nyúlás a legnagyobb erőnél MD	%	60	24 ±	EN ISO 10319
Nyúlás a legnagyobb erőnél CMD	%	70	28	EN ISO 10319
Statikus átszakítással szembeni ellenállás (CBR)	kN	3,0	- 0,9	EN ISO 12236
Dinamikus ellenállás (kúpejtés)	mm	10	+ 3	EN ISO 13433
Gúlaátütési ellenállás	N	550	- 137,5	EN 14574 EN
Jellemző nyílásméret O90	µm	70	± 21	ISO 12956 EN
Síkra merőleges vízáteresztő képesség VIH50 l/s·m <sup>2</sup>		40	- 12	ISO 11058

Be kell temetni a telepítést követő 1 napon belül. Várható tartósság legalább 5 év, természetes talajokban, amelyek esetén 4<pH<9 és a talajhőmérséklet 25 °C alatti.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Göd, 2026.01.08.



**greentech**

2132 Göd, Pesti út 131. • [www.greenroof.hu](http://www.greenroof.hu) • [hello@greenroof.hu](mailto:hello@greenroof.hu)

