

A terméktípus egyedi azonosító kódja:	RoofTex-150
Felhasználás célja(i):	Szűrő- és elválasztó geotextil
Gyártó:	Green Tech Concept Kft. 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.
Az AVCP-rendszer(ek):	2+
Szabvány / Irányelv:	EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13265:2016
Tanúsító szerv:	Istituto Giordano, 0407

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Teljesítményjellemzők	Egység	Teljesítmény	Tűrés	Szabvány
Szakítószilárdság MD	kN/m	12,0	- 1,04	EN ISO 10319
Szakítószilárdság CMD	kN/m	12,0	- 1,04	EN ISO 10319
Nyúlás a legnagyobb erőnél MD	%	45	± 10,35	EN ISO 10319
Nyúlás a legnagyobb erőnél CMD	%	55	± 12,65	EN ISO 10319
Statikus átszakítással szembeni ellenállás (CBR)	kN	2,0	- 0,13	EN ISO 12236
Dinamikus ellenállás (kúpejtés)	mm	25	+ 7,5	EN ISO 13433
Gúlaátütési ellenállás	N	210	- 32	EN 14574
Jellemző nyílásméret O90	µm	75	± 27	EN ISO 12956
Síkra merőleges vízáteresztő képesség VI _{H50}	l/s·m ²	80	- 30	EN ISO 11058
Időjárással szembeni ellenállás	A beépítés után 1 napon belül be kell temetni.			
Élettartam	A becsült tartóssága minimálisan 5 év természetes talajokban, ahol a pH érték 4 és 9 között van, és a talaj hőmérséklete <25 °C			
Veszélyességi tényező	Kevesebb, mint a nemzeti jogszabályok az EU tagállamaiban megállapították.			

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Göd, 2024.03.07.



greentech

