

Száma: GTDrain\_Terrace\_60\_A\_02

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**TerraceDrain-60**

Felhasználás célja(i):

**Drénlemez (PS) vízelvezető  
rendszerekben (D)**

Gyártó:

**GreenTech Concept Kft.  
2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.**

Gyártóhely azonosítója:

**GT2**

Az AVCP-rendszer(ek):

**2+**

Szabvány / Irányelv:

**EN 13252:2016**

Tanúsító szerv:

**SKZ Testing GmbH, 1213**

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

		<b>Teljesítmény</b>	<b>Tűrés</b>	<b>Szabvány</b>
Nyomószilárdság üresen	kN/m <sup>2</sup>	186	±37	EN ISO 25619-2
Nyomószilárdság feltöltve 8% összenyomódásnál	kN/m <sup>2</sup>	321	±32	EN ISO 25619-2
Szakítószilárdság	kN/m	NPD	NPD	EN ISO 10319
Vízáramlási kapacitás* 20kPa MD rigid/rigid i=0,01	l/ms	1,91	±0,19	EN ISO 12958-1
Vízáramlási kapacitás* 20kPa rigid/rigid MD i=0,02	l/ms	2,19	±0,22	EN ISO 12958-1
Vízáramlási kapacitás* 20kPa rigid/rigid MD i=0,05	l/ms	2,83	±0,28	EN ISO 12958-1
Tartósság	Be kell temetni a telepítést követő 1 napon belül. Várható tartósság legalább 5 év, természetes talajokban, amelyek esetén $4 \leq pH \leq 9$ és a talajhőmérséklet 25 °C alatti.			EN 13252 B. melléklet

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Göd, 2026.01.08.



**greentech**

2132 Göd, Pesti út 131. • [www.greenroof.hu](http://www.greenroof.hu) • [hello@greenroof.hu](mailto:hello@greenroof.hu)