

Száma: RoofTex-150_01

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Felhasználás célja(i):

Gyártó:

Az AVCP-rendszer(ek):

Szabvány / Irányelv:

Tanúsító szerv:

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

RoofTex-150

F+S Szűrő és elválasztó geotextília

GreenTech Concept Kft.

2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.

2+

**EN 13249, 13250, 13251, 13252,
13253, 13254, 13255,
13257, 13265:2016**

KIWA GmbH TBU, 0799

		Teljesítmény	Tűrés	Szabvány
Szakítószilárdság MD / CMD	kN/m	12 / 12	-1,8 / -1,8	EN ISO 10319
Nyúlás a legnagyobb erőnél MD/ CMD	%	50 / 65	±20 / ±20	EN ISO 10319
Statikus átszakítással szembeni ellenállás (CBR)	N	1800	-300	EN ISO 12236
Dinamikus ellenállás (kúpejtés)	mm	28	+5,6	EN ISO 13433
Jellemző nyílásméret O_{90}	µm	60	±30	EN ISO 12956
Síkra merőleges vízáteresztő képesség V_{H50}	m/s	0,06	-0,018	EN ISO 11058
Mikrobiológiai tartósság	%	100		EN 12225
Oxidációval szembeni ellenállás	%	>90		EN ISO 13438
Vegyí anyagokkal szembeni ellenállás	%	>90		EN 14030
Be kell temetni a telepítést követő 30 napon belül. Várható tartósság legalább 25 év, természetes talajokban, amelyek esetén $4 < \text{pH} < 9$ és a talajhőmérséklet 15 °C alatti.				

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dezsényi Péter, műszaki igazgató

2161 Csomád, 2024.05.07.



aláírás



greentech

